KOGANEMARU

CO., LTD

ごあいさつ

弊社は昭和62年の創業以来、杭工事に関わる機材をレンタルすることで、
日本の建築土木業界に貢献してまいりました。
特に、ビル・マンション・橋脚などの杭工事に欠かせないジョイントケーシングの
レンタル実績はシェア日本一となっております。
これを達成できたのはお客様のご厚意、そして創業時から現在も変わらぬ経営理念の
「私たちはお客様の信頼に誠心誠意お応えするとともに、
全従業員の物心両面の幸せを追求し、世の中の役に立つ会社になる」
という姿勢を常に持ち続けたこと、そのための努力を惜しまなかったことによります。
建築土木業界において大切なのは「人の力」です。
どんなにAI技術が進歩しても人が成長しなければ、
世界に誇れる安全性と緻密さを備えた建築物は造り出せません。
これからも、
「より丁寧なメンテナンス」「より良い品質の商品」「より行き届いたサービス」
を提供するため、小金丸工業株式会社は成長を続けてまいります。



代表取締役
小金丸　潤子

会社概要

会社名	小金丸工業株式会社
創業	昭和62年3月1日
設立	平成9年11月25日
所在地	〒584-0054 大阪府富田林市甘南備1908
代表者	小金丸 潤子
資本金	10,000,000円


沿革

1987年	小金丸工業創業
1997年	小金丸工業株式会社として創立(法人化)
2000年	東京支店開設
2006年	九州支店開設
2014年	大阪第2ヤード開設
2015年	小金丸潤子 代表取締役就任
2019年	名古屋支店開設





事業所



はん蔵



こが丸

本社/大阪支店
〒584-0054
大阪府富田林市甘南備1908
TEL:0721-72-0274

東京支店
〒278-0042
千葉県野田市吉春803-1
TEL:04-7199-8480

名古屋支店
〒495-0001
愛知県稲沢市祖父江町祖父江鍋島65-5
TEL:0587-81-6164

九州支店
〒830-0064
福岡県久留米市荒木町藤田1423-25
TEL:0942-51-2135





営業品目（2026年8月現在）



中間ケーシング ※（）内二重仕様

仕様(φ1,000)	重量	本数	備考
φ980×6m	3.71t(4.37t)	34本	
φ980×4m	2.53t(2.92t)	10本	
φ980×3m	1.94t(2.22t)	26本	
φ980×2m	1.35t(1.50t)	33本	総メーター
φ980×1m	0.76t(0.77t)	16本	404m

仕様(φ1,100)	重量	本数	備考
φ1,080×6m	3.10t(4.82t)	10本	
φ1,080×4m	2.00t(3.23t)	2本	
φ1,080×3m	1.80t(2.45t)	4本	
φ1,080×2m	1.20t(1.66t)	4本	総メーター
φ1,080×1m	0.70t(0.86t)	3本	91m

仕様(φ1,200)	重量	本数	備考
φ1,180×6m	4.49t(5.28t)	56本	内2本t45mm仕様
φ1,180×4m	3.06t(3.54t)	14本	
φ1,180×3m	2.35t(2.69t)	28本	
φ1,180×2m	1.64t(1.81t)	44本	総メーター
φ1,180×1m	0.92t(0.94t)	15本	579m

仕様(φ1,300)	重量	本数	備考
φ1,280×6m	4.89t(5.74t)	43本	
φ1,280×4m	3.34t(3.85t)	9本	
φ1,280×3m	2.57t(2.92t)	17本	
φ1,280×2m	1.79t(1.98t)	18本	総メーター
φ1,280×1m	1.02t(1.03t)	8本	389m

仕様(φ1,500)	重量	本数	備考
φ1,480×6m	5.70t(7.40t)	157本	内3本t45mm仕様
φ1,480×4m	3.91t(4.94t)	23本	
φ1,480×3m	3.01t(3.76t)	59本	
φ1,480×2m	2.11t(2.53t)	66本	総メーター
φ1,480×1m	1.21t(1.30t)	29本	1,372m

仕様(φ1,600)	重量	本数	備考
φ1,580×6m	6.10t(7.91t)	45本	
φ1,580×4m	4.18t(5.29t)	9本	
φ1,580×3m	3.22t(4.02t)	15本	
φ1,580×2m	2.26t(2.70t)	12本	総メーター
φ1,580×1m	1.30t(1.39t)	8本	383m

仕様(φ1,800)	重量	本数	備考
φ1,780×6m	7.55t(8.97t)	80本	内7本t45mm仕様
φ1,780×4m	5.14t(6.00t)	27本	
φ1,780×3m	3.93t(4.56t)	42本	
φ1,780×2m	2.72t(3.08t)	28本	総メーター
φ1,780×1m	1.51t(1.59t)	18本	788m

仕様(φ2,000)	**重量**	**本数**	**備考**
φ1,980×6m	**8.46t(10.0t)**	**159本**	**内16本t45mm仕様**
φ1,980×4m	**5.76t(6.69t)**	**52本**	**内16本t45mm仕様**
φ1,980×3m	**4.41t(5.09t)**	**105本**	
φ1,980×2m	**3.07t(3.44t)**	**63本**	**総メーター**
φ1,980×1m	**1.72t(1.78t)**	**32本**	**1,635m**

注）φ1,980以下については、ロックピンは14箇所となります。
ジョイント部の厚みは45mmです。
また、ロックピン形状においてはφ75（S型）仕様となります。

大口径一重管ケーシング（全周用）

仕様(φ2,300)	巻鉄板厚	重量	本数	備考
φ2,300×6m	32mm	11.64t	46本	
φ2,300×4m	32mm	8.08t	12本	
φ2,300×3m	32mm	6.27t	26本	
φ2,300×2m	32mm	4.48t	15本	総メーター
φ2,300×1m	32mm	2.49t	8本	440m

注）φ2,300については、ロックピンは21箇所となります。
ジョイント部の厚みは50mmです。
また、ロックピン形状においてはφ75ロング（SL型）仕様となります。

仕様(φ2,500)	巻鉄板厚	重量	本数	備考
φ2,480×6m	38mm	14.72t	51本	
φ2,480×4m	38mm	10.15t	13本	
φ2,480×3m	38mm	7.86t	29本	
φ2,480×2m	38mm	5.57t	21本	総メーター
φ2,480×1m	38mm	3.29t	8本	495m

仕様(φ2,800)	巻鉄板厚	重量	本数	備考
φ2,780×6m	38mm	16.25t	23本	
φ2,780×4m	38mm	11.11t	4本	
φ2,780×3m	38mm	8.54t	12本	
φ2,780×2m	38mm	5.97t	12本	総メーター
φ2,780×1m	38mm	3.40t	2本	216m

仕様(φ3,000)	巻鉄板厚	重量	本数	備考
φ2,980×6m	38mm	17.76t	47本	
φ2,980×4m	38mm	12.25t	15本	
φ2,980×3m	38mm	9.49t	29本	
φ2,980×2m	38mm	6.73t	21本	総メーター
φ2,980×1m	38mm	3.98t	5本	476m

仕様(φ3,200)	巻鉄板厚	重量	本数	備考
φ3,200×4m	38mm	13.42t	3本	
φ3,200×3m	38mm	10.45t	3本	
φ3,200×2m	38mm	7.50t	3本	総メーター
φ3,200×1m	38mm	4.62t	3本	30m

注）φ2,500～φ3,200については、ロックピンは20箇所となります。
ジョイント部の厚みは60mmです。
また、ロックピン形状においてはφ100型仕様となります。

全旋回用ファーストチューブ

仕様	厚み	重量	本数
φ980(2m)	45mm	2.21t	16本
φ1,080(2m)	45mm	2.50t	3本
φ1,180(2m)	45mm	2.68t	20本
φ1,280(2m)	45mm	2.92t	10本
φ1,480(2m)	45mm	3.39t	31本
φ1,580(2m)	45mm	3.63t	10本
φ1,780(2m)	45mm	4.11t	18本
φ1,980(2m)	45mm	4.58t	42本
φ2,300(2m)	50mm	5.93t	16本
φ2,480(2m)	60mm	7.82t	21本
φ2,780(1m)	60mm	4.76t (2mは9.00t)	8本
Φ2,980(1m)	60mm	5.12t	19本
Φ3,200(1m)	60mm	5.40t	3本

＊ ホルダー数、使用ビット、全長、ベノトファーストに関しましては
各種取扱いがございますので、お問い合わせください。

ロックピン各種(三和機工製)

仕様	重量	個数
φ75(S型)	1.0kg	必要分
Φ75ロング(SL型)	1.2kg	必要分
φ100型	2.2kg	必要分

ハンマーグラブ(三和機工製)

機種	仕様	重量	台数
SKN	φ1,000 ～ φ1,300仕様	1.95t ～ 2.40t	10台
SKD	φ1,200 ～ φ2,000仕様	4.05t ～ 4.85t	50台
SKG	φ2,000仕様	6.54t	3台
SKG	φ2,300 - φ2,500兼用仕様	8.70t ～ 8.80t	4台
SKSII	φ2,300 - φ2,500兼用仕様	7.96t ～ 8.00t	7台
SKSII	φ2,800 - φ3,000兼用仕様	8.96t ～ 9.00t	4台
SKSII	φ3,000 - φ3,200兼用仕様	9.20t ～ 9.14t	1台



水槽タンク

容量	台数	重量
8㎥	6台	1.5t
10㎥	6台	1.8t
20㎥	18台	3.6t
25㎥	18台	3.8t
30㎥	18台	4.0t

＊ 組み合わせは自由ですのでご相談ください。

スライムバケツ

呼び径	実径	重量	台数
φ1,000	φ800	0.4t	5台
φ1,200	φ1,000	0.5t	5台
φ1,300	φ1,100	0.6t	2台
φ1,500	φ1,300	0.8t	11台
φ1,800	φ1,600	1.0t	5台
φ2,000	φ1,800	1.2t	7台
φ2,300	φ2,100	1.8t	4台
φ2,500	φ2,260	2.0t	4台
φ2,800	φ2,560	2.6t	2台
φ3,000	φ2,760	3.0t	1台





チゼル/セリ矢/トレミー管なども
取り扱っております

お見積り、在庫状況など
お気軽にお問合わせください

お客様の信頼にお応えする

ケーシング離脱事故0への取り組み

障害撤去専用ジョイントケーシング
強化型ロックピン標準装備
免振ゴムワッシャー【実用新案第323507号】





お客様の利益に貢献する

お客様満足度100%を目指す取り組み

ケーシング、ハンマーグラブ社内整備点検基準の強化
ハンマーグラブ特定自主検査に対応
ケーシング保証制度





小金丸工業 株式会社
http://www.koganemaru-net.jp/